

HELIFLEX® LT SPH

SANS PHTALATES

Aspiration-Refoulement

COLORIS : Spire blanche, grise.
verte et bleue sur demande.




COMPOSITION :

Tuyau résistant, léger et flexible en PVC plastifié

Spirale de renfort en PVC rigide antichoc

ne s'écrase pas

Résistant aux variations de température,
à l'abrasion et aux solutions chimiques (liste).



APPLICATIONS :

*Aspiration et refoulement peu contraignants
de liquides, de produits chimiques (liste),

*Industrie

*Eau, jus de fruits aqueux,

*bières, vins, alcools titrant jusqu'à 50 % d'éthanol

TESTS, CONDITIONS : Directive RE(UE) n°10/2011

Conformité pour le contact des denrées alimentaires
avec les simulants A B C 10 jours à 40° C.

6h à 40°C avec le simulant D1.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -5° C / + 60° C

CODE : 12.507 ALIMENTAIRE



REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.	Epais. paroi	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif
CODE	mm	mm	BAR	BAR	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.507.015	15	0,7	2,5	8	80	120	25	
12.507.020	20	0,7	2	6	85	140	25	
12.507.025	25	0,8	2	6	105	180	25	
12.507.030	30	0,8	2	6	120	200	25	
12.507.032	32	0,8	1,5	5	125	220	25	
12.507.038	38	0,8	1,5	5	150	260	25	
12.507.051	51	0,8	1,5	4	400	400	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.

**HELIFLEX® FRANCE**
Les tuyaux PVC et spiralés, tuyaux Caoutchoucs - Depuis 1967

15 Mée du Cdt de Robien - 13011 Marseille (France).
04.91.87.63.50 (55 fax) - contact@heliflex.fr
www.heliflex.fr