

MODELES DEPOSES A L'INPI du n°739569 au n°739572.

COLORIS : Spire bicolore (blanche + fuschia ou jaune, bleu, rouge).



COMPOSITION :

Tuyau résistant, léger et flexible en PVC plastifié.
Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas.
Résistant aux variations de températures,
à l'abrasion et aux solutions chimiques légères (liste),
détergents etc. et en usages peu sévères dans l'agriculture.



APPLICATIONS :

*Aspiration et refoulement d'eau,
*de produits chimiques (liste), de liquides domestiques, industrie.



*Alimentaire, eau, jus de fruits, jus de fruits avec pulpe,
*bière, vins, alcools titrant jusqu'à 50% d'éthanol.

TESTS, CONDITIONS : Directive RE(UE) n°10/2011

Conformité pour le contact des denrées alimentaires
avec les simulants A B C 10 jours à 40°C
6h à 40°C avec le simulant D1.

IANESCO PV -n° RE-13/105324 DU 9/7/2013
résistant au cycle lavage 3 fois 30 mn à 100°C eau distillée.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -15° C à + 60° C

Bon comportement du tuyau jusqu'à -20°C

CODE : 12.626 ALIMENTAIRE								
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.	Pression de service	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
	mm	BAR	BAR	mH20	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.626.040	40	8	24	9	195	710	25	
12.626.050	50	8	24	9	240	960	25	
12.626.075	75	6	18	9	355	1700	25	
12.626.100	100	5	15	9	475	2600	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.