

MODELES DEPOSES A L'INPI du n°739569 au n°739572.

**COLORIS** : Spire bicolore (blanche + jaune ou bleu).




**COMPOSITION** :

Tuyau résistant, léger et flexible en PVC plastifié.  
Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas.  
Résistant aux variations de températures,  
à l'abrasion et aux solutions chimiques légères,  
détergents etc. et en usages peu sévères dans l'agriculture.



**APPLICATIONS** :

Aspiration, refoulement d'eau, produits chimiques (liste),  
de liquides domestiques, industrie.



Denrées alimentaires à base de lait et Lait.

**TESTS, CONDITIONS** : Directive RE(UE) n°10/2011  
Conformité pour le contact des denrées alimentaires  
avec les simulants A B C 10 jours à 40°C  
6h à 40°C avec le simulant D1.

IANESCO PV -n° RE-13/105324 DU 9/7/2013  
résistant au cycle lavage 3 fois 30 mn à 100°C eau distillée.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -5° C à + 60° C  
Bon comportement du tuyau jusqu'à - 20° C.

CODE : 12.627 ALIMENTAIRE							
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
	mm	BAR	mH2O	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.627.040	40	24	9	195	710	25	
12.627.050	50	24	9	240	960	25	
12.627.075	75	18	9	355	1700	25	
12.627.100	100	15	9	475	2600	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.