HELISTEEL®

Tuyau PVC avec Spire ACIER

TUYAUX PHTHALATE FREE **SANS PHTALATES**

COLORIS : Translucide

COMPOSITION : Tuyau résistant, léger, flexible et souple, PVC transparent doté d'une **spire en acier** galvanisé antichoc Ne s'écrase pas. **Mono-Extrudé**. Résistance à l'abrasion, à l'élongation, agents chimiques (liste).

APPLICATIONS :

***Secteurs de l'Industrie, de l'Agriculture, de la Construction**

***Chantiers navals et plaisance**

*Aspiration et refoulement d'eau etc.
*denrées alimentaires à base de lait, lait,
*bières, de vins, de crus classés, d'alcools titrant jusqu'à 50% d'éthanol.

TESTS, CONDITIONS : Directive RE(UE) n°10/2011
Conformité pour le contact des denrées alimentaires
avec les simulants A B C 10 jours à 40°C 6h à 40°C avec le simulant D1.

NORMES : Spire acier Norme EN 10270-1/03 - ISO 1307.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -10° C / + 60° C

CODE : 17.004 INDUSTRIE

REFERENCE HELIFLEX	Inch	Diamètre INT.	Diamètre EXT.	Pression de service	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
		mm		BAR	BAR	mH20	mm	gr/m	m	€/M/HT
17.004.008	5/16"	Disponible sur demande								
17.004.010	3/8"	10	15,8	10,5	21	9	20	160	25	
17.004.012	1/2"	12	18,0	10,5	21	9	25	180	25	
17.004.014		14	19,8	6	18	9	30	200	25	
17.004.016	5/8"	16	21,8	6	18	9	35	225	25	
17.004.018		18	24,0	6	18	9	40	280	25	
17.004.020	3/4"	20	26,3	5	15	9	50	340	25	
17.004.025	1"	25	32,0	5	15	9	60	510	25	
17.004.030		30	38,0	4,5	13	9	70	600	25	
17.004.032	1 1/4"	32	40,0	4,5	13	9	75	650	25	
17.004.035		35	43,2	4	12	9	80	730	25	
17.004.038	1 1/2"	38	46,6	4	12	9	90	800	25	
17.004.040		40	49,0	3	9	9	95	870	25	
17.004.045		45	55,1	3	9	8	105	1100	25	
17.004.050	2"	51	60,2	3	9	8	125	1200	25	
17.004.060		60	72,8	2,5	7	7	135	1800	25	
17.004.063	2 1/2"	63	75,8	2,5	7	7	150	1950	25	
17.004.070		70	83,8	2,5	7	7	150	1950	25	
17.004.075	3"	76	88,0	2	6	7	195	2500	25	
17.004.080		80	93,8	2	6	7	220	2700	25	
17.004.090		90	103,2	2	6	6	260	3000	25	
17.004.100	4"	102	113,6	2	6	6	300	3400	25	
17.004.105		105	119,0	2	6	6	315	3490	25	
17.004.110		114	125,4	2	6	6	300	3850	25	
17.004.120	5"	120	135,8	2	6	6	320	4300	25	
17.004.127		127	143,0	2	6	6	385	4700	25	
17.004.150	6"	150	169,3	2	6	6	460	6350	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.
Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.

04.91.87.63.50 (55 fax) - contact@helilflex.fr
www.helilflex.fr