


Aspiration - Refoulement - Transfert

COLORIS : Spire bleue (autre sur demande) 



COMPOSITION :

Tuyau lisse, résistant et flexible en PVC souple.

Spire en PVC rigide antichoc

Résistant à l'écrasement, aux produits chimiques, à l'eau et aux agents atmosphériques.

APPLICATIONS :


- *Notre tuyau est conçu pour être utilisé pour la pisciculture
- *Pour transférer du poisson des écloseries, des senneurs ou des bassins vers les navires
- *vers les réservoirs de transport ou de traitement.



TESTS, CONDITIONS : Directive RE(UE) n°10/2011
Conformité pour le contact des denrées alimentaires avec les simulants A B C 10 jours à 40° C, 6h à 40°C avec le simulant D1.

NORME : ISO 1307

TEMPERATURE D'EMPLOI : -25° C / + 55° C

CODE : 12.710 										
REFERENCE HELIFLEX	Inch	Diamètre		Pression de service	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif
code		INT.	EXT.	BAR	BAR	mH20	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.710.150	6"	152		6	18	9,5	350	5600	20	
12.710.200	8"	203		6	18	9,5	600	9300	10	
12.710.250	10"	254		4,5	13,5	9,5	1000	14000	10	
12.710.300	12"	304		4,5	13,5	9,5	1500	16000	10	
12.710.350	14"	355		4	12	9	2200	22000	10	
12.710.400	16"	406		3	9	9	3000	27000	10	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.