

HELIFLEX® ST SE ANTI-UV

Usages contraignants

COLORIS : Translucide avec une spirale verte ou jaune etc.



COMPOSITION :

Tuyau PVC armé d'une spirale antichoc d'une résistance exceptionnelle qui résiste davantage à l'usure, longue durée de vie.

Mélange spécial : **super élastique** et **anti-UV**,

APPLICATIONS : Tuyau polyvalent.

***TUYAU POLYVALENT**

***ASPIRATION ET REFOULEMENT de solutions chimiques (liste)**

***Irrigation**

***MACHINES AGRICOLES**

***Refolement eaux chargées**

***Industrie**

***Conçu pour garder sa flexibilité aux basses températures et aux UV.**



TEMPERATURE D'EMPLOI : **- 25° C à + 60° C**

CODE : 12.511 INDUSTRIE



REFERENCE HELIFLEX	Diamètre		Pression de service	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
code	INT.	EXT.							
	mm		BAR	BAR	mH2O	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.511.019	19	25,0	5,5	22	8	73	280	25	
12.511.025	25	31,4	5	20	8	100	350	25	
12.511.030	30	36,8	5	19	8	114	440	25	
12.511.032	32	39,0	4,5	18	8	118	460	25	
12.511.035	35	42,2	4,5	17	8	132	520	25	
12.511.038	38	46,8	4	16	8	141	570	25	
12.511.040	40	48,0	4	16	8	150	590	25	
12.511.045	45	53,0	3,5	15	8	177	670	25	
12.511.050	50	58,6	3,5	15	8	190	830	25	
12.511.055	55	64,2	3,5	14	7	201	880	25	
12.511.060	60	69,4	3	13	7	230	950	25	
12.511.063	63	72,6	3	12	7	246	1000	25	
12.511.070	70	79,8	3	11	7	275	1150	25	
12.511.075	75	85,0	3	11	7	299	1450	25	
12.511.080	80	90,2	2,5	10	6	313	1530	25	
12.511.090	90	100,6	2	9	6	373	1750	25	
12.511.100	100	111,0	2	9	6	405	2150	25	
12.511.110	110	121,4	2	9	6	435	2450	25	
12.511.120	120	132,0	2	9	5	539	2900	25	
12.511.125	125	137,6	2	9	4	574	3200	25	
12.511.150	150	164,2	2	8	3	652	4200	25	
12.511.200	200	214,2	2	8	3	900	6400	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.