

HELIFLEX[®] PU ANTISTATIQUE ST

Granules Poudres abrasives

COLORIS : Spire jaune translucide spire blanche.



COMPOSITION :

Tuyau en PVC souple alimentaire et résistant, spire PVC antichoc avec spire PVC antichoc extérieur lisse en Polyuréthane (PU)
Extérieur légèrement ondulé
conductivité en cuivre qui suit la spire hélicoïdale



APPLICATIONS : Refoulement

*de produits chimiques (liste)

*de produits pulvérulents abrasifs (liste)



TEMPERATURE D'EMPLOI : -10° C / + 60° C

CODE : 12.102 INDUSTRIE							
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
code	mm	BAR	mH20	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.102.025	25	24	8	115	340	25	
12.102.032	32	21	8	140	430	25	
12.102.038	38	19	8	170	560	25	
12.102.045	45	18	8	210	660	25	
12.102.051	51	16	8	230	800	25	
12.102.063	63	15	7	190	1000	25	
12.102.076	76	13	7	350	1400	25	
12.102.080	80	13	7	375	1550	25	
12.102.090	90	12	7	410	1800	25	
12.102.102	102	12	6	460	2040	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.