

HELISPIR ABRASION

Vidange - Assainissement - Fertilisants **Basses températures**

COLORIS : Gris avec spirale PVC Verte ou Bleue Antichoc.



COMPOSITION :

Tuyau résistant et flexible super élastique
Spirales de renfort en PVC rigide antichoc ne s'écrase pas
Résistant aux variations de températures
à l'abrasion et aux solutions chimiques (liste)

APPLICATIONS : *Aspiration et refoulement*

- *d'eau ou d'eau salée
- *de produits solides ou d'eaux chargées
- *de solutions chimiques (liste) dans l'agriculture
- *assainissement
- *tonnes à lisier
- *industrie
- *camion citerne

Préconisé pour les **climats froids et les basses températures.**

TEMPERATURE D'EMPLOI : **-25°** C à + 60° C



CODE : 12.608 INDUSTRIE									
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT. EXT.		Pression de service	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
code	mm		BAR	BAR	mH2O	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.608.019	19	27	6,5	20	9	115	360	25	
12.608.020	20	28	6,5	20	9	117	370	25	
12.608.025	25	35	6,5	20	9	120	480	25	
12.608.032	32	42	5,5	17	9	135	580	25	
12.608.038	38	48	5,5	16	9	145	670	25	
12.608.040	40	48	5	15	9	170	700	25	
12.608.050	50	61	5	15	9	200	970	25	
12.608.051	51	61	5	15	9	210	975	25	
12.608.055	55	66	5	15	9	235	1080	25	
12.608.060	60	70	5	15	9	260	1250	25	
12.608.063	63	75,2	4,5	14	9	290	1350	25	
12.608.070	70	84	4,5	13	9	300	1580	25	
12.608.075	75	89	4,5	13	9	310	1690	25	
12.608.076	76	89	4,5	13	9	325	1700	25	
12.608.080	80	93	4,5	13	9	335	1800	25	
12.608.090	90	104	4	12	8	395	2100	25	
12.608.100	100	117	4	12	8	400	2700	25	
12.608.102	102	117	4	12	8	450	2600	25	
12.608.110	110	135	3,5	10	8	470	2900	25	
12.608.120	120	138	3,5	10	8	525	3200	25	
12.608.125	125	143,5	9	9	7	520	3630	25	
12.608.127	127	143,5	9	9	7	545	3650	25	
12.608.150	150	171	2,5	8	7	610	5050	25	
12.608.152	152	171	2,5	8	7	640	5100	25	
12.608.203	203	180	2	6	6	855	7850	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.