



HELIFLEX® Super Elastique - Assainissement Fertilisants

COLORIS : Gris clair ou Bleu.  

COMPOSITION :

Tuyau en PVC SUPER ELASTIC

Spirale anti-choc.

Paroi extérieure très légèrement ondulée, intérieur lisse.

Reste souple aux basses températures.



APPLICATIONS :

*Aspiration et refoulement d'eaux chargées




*Assainissement

*Fosses septiques

*Camion de vidange

*tonnes à lisier

TEMPERATURE D'EMPLOI : -20° C à + 60° C

CODE : 12.534 INDUSTRIE		       							
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT. EXT.		Pression de service	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
code	mm		BAR	BAR	mH2O	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.534.019	19	27,0	6,5	20	9	115	350	25	
12.534.020	20	28,0	6,5	20	9	118	370	25	
12.534.025	25	33,0	6,5	20	9	120	480	25	
12.534.032	32	40,4	5,5	17	9	135	580	25	
12.534.038	38	46,4	5,5	16	9	145	670	25	
12.534.040	40	48,4	5	15	9	170	700	25	
12.534.050	50	59,2	5	15	9	205	970	25	
12.534.051	51	60,2	5	15	9	210	975	25	
12.534.055	55	64,6	5	15	9	235	1080	25	
12.534.060	60	70,0	5	15	9	260	1250	25	
12.534.063	63	73,2	4,5	14	9	290	1350	25	
12.534.070	70	80,4	4	12	9	300	1550	25	
12.534.075	75	85,8	4	12	9	315	1690	25	
12.534.076	76	86,8	4	12	9	325	1700	25	
12.534.080	80	91,2	4	12	9	335	1800	25	
12.534.090	90	101,4	3,5	10	8	395	2100	25	
12.534.100	100	112,2	3,5	10	8	400	2600	25	
12.534.102	102	114,2	3,5	10	8	430	2700	25	
12.534.110	110	122,6	9	9	8	470	2900	25	
12.534.120	120	133,2	2,5	8	7	525	3200	25	
12.534.125	125	138,4	2,5	8	7	535	3630	25	
12.534.127	127	140,4	2,5	8	7	545	3700	25	
12.534.150	150	166,0	2	6	7	640	5100	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.