

HELIFLEX® FORT PRESSION

Chantiers - Travaux publics USAGES TRES INTENSIFS

COLORIS : Gris. 

COMPOSITION :

Tuyau résistant et flexible en PVC plastifié
Spirales de renfort en PVC rigide antichoc ne s'écrase pas

Résistant aux variations de températures,
à l'abrasion et aux solutions chimiques.

APPLICATIONS :

*Performant en irrigation, aspiration et refoulement d'eau,
d'eau chargée, de solutions chimiques (liste),

*Très performance pour applications industrielles et bâtiment.

Usages très intensifs.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -5° C à + 60° C



CODE : 12.610 INDUSTRIE									
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT. EXT.		Pression de service	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
code	mm		BAR	BAR	mH2O	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.610.025	25	34,2		38	9	160	570	25	
12.610.030	30	39,6		30	9	190	650	25	
12.610.032	32	41,6		30	9	200	680	25	
12.610.035	35	45,0		30	9	220	730	25	
12.610.038	38	48,0		30	9	240	780	25	
12.610.040	40	50,0		30	9	250	810	25	
12.610.045	45	55,2		25	9	270	960	25	
12.610.050	50	61,2		25	9	300	1150	25	
12.610.051	51	62,2		25	9	300	1150	25	
12.610.055	55	66,6		25	9	320	1350	25	
12.610.060	60	71,8		25	9	360	1550	25	
12.610.063	63	75,0		25	9	370	1600	25	
12.610.070	70	75,2		20	9	420	1800	25	
12.610.075	75	87,4		20	9	450	1950	25	
12.610.076	76	88,4		20	9	450	1950	25	
12.610.080	80	92,8		20	9	490	2100	25	
12.610.090	90	103,2		17	9	550	2400	25	
12.610.100	100	114,4		17	9	630	3200	25	
12.610.102	102	116,4		17	9	630	3250	25	
12.610.110	110	125,2		17	9	720	3500	25	
12.610.120	120	135,8		17	9	800	3800	25	
12.610.125	125	141,6		15	9	850	4000	20	
12.610.127	127	143,6		15	9	880	4150	20	
12.610.150	150	169,6		12	8	1100	6200	20	
12.610.152	152	171,6		12	7	1100	6200	20	
12.610.200	200	224,0		12	7	1800	9900	10	
12.610.203	203	227,0		12	7	1800	10100	10	
12.610.250	250	278,0		12	7	2500	15000	10	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.