


HELISTEEL[®] SE ("EVAC") EAUX GRISES

Imperméable aux odeurs

COLORIS : Gris 

COMPOSITION :

PVC spiralé acier galvanisé mono-extrudé.

APPLICATIONS : Aspiration et refoulement

*de liquides et d'eaux chargées

*Imperméabilité aux odeurs

chantiers navals, plaisance
caravane, camping car, mobil-home

*Industrie, construction, produits chimiques (liste), agriculture.

*Hydrocarbures faiblement aromatiques.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -10° C à + 65° C

TESTS/NORMES : ISO 1307

Spire acier Norme EN 10270-1/03



CODE : 17.006 INDUSTRIE



REFERENCE HELIFLEX	Diamètre		Vide	PS à 20°C	PS à 40°C	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
code	INT.	EXT.	mH2O	BAR	BAR	mm	gr/m	m	€/M/HT
17.006.020	20	26,3	8.5	50	3	50	340	25 à 60	
17.006.025	25	32,0	8.5	50	3	60	610	25 à 60	
17.006.030	30	38,0	8.5	4.5	2.7	70	600	25 à 60	
17.006.035	35	43,2	8.5	4.5	2.7	80	730	25 à 60	
17.006.040	40	49,0	8.5	3	2	95	870	25 à 60	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.