HELISTEEL ® SE ("EVAC") EAUX GRISES

Imperméable aux odeurs

TUYAUX PHTHALATE FREE

COLORIS : Gris

COMPOSITION :
PVC spiralé acier galvanisé mono-extrudé.

APPLICATIONS : ***Aspiration et refoulement***
***de liquides et d'eaux chargées**

***<u>Imperméabilité aux odeurs</u>**
chantiers navals, plaisance
caravane, camping car, mobil-home

***Industrie, construction, produits chimiques (liste), agriculture.**

***Hydrocarbures faiblement aromatiques.**

TEMPERATURE D'EMPLOI : **-10° C à + 65° C**

TESTS/NORMES : **ISO 1307**
Spire acier Norme EN 10270-1/03

CODE : 17.006 INDUSTRIE

REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.	EXT.	Vide	PS à 20°C	PS à 40°C	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
code	mm		mH20	BAR	BAR	mm	gr/m	m	€/M/HT
17.006.020	20	26,3	8.5	50	3	50	340	25 à 60	
17.006.025	25	32,0	8.5	50	3	60	610	25 à 60	
17.006.030	30	38,0	8.5	4.5	2.7	70	600	25 à 60	
17.006.035	35	43,2	8.5	4.5	2.7	80	730	25 à 60	
17.006.040	40	49,0	8.5	3	2	95	870	25 à 60	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.
Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.