

HELISTEEL[®] HD ANTI ODEURS

COLORIS : Blanc opaque.



COMPOSITION :

Tuyau résistant, très flexible, en PVC renforcé d'une spirale en acier galvanisé antichoc.

Conçu d'un mélange imperméable aux odeurs. Ne s'écrase pas.

Résistant aux variations de température et à l'abrasion. Mono-extrudé.

APPLICATIONS : Aspiration et refoulement





***de liquides ou d'eaux chargées**

***chantiers navals**

***installations sanitaires avec minimum de perméabilité d'ODEUR**

Industries, constructions, produits chimiques (liste), agriculture

TEMPERATURE D'EMPLOI : -25° C à + 65° C

CODE : 17.030 INDUSTRIE								
REFERENCE HELIFLEX	DIAM. INT.	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif Clients	
code	mm	BAR	mH2O	mm	gr/m	m*	€/M/HT	
17.030.025	25	21	9	65	680	25		
17.030.038	38	21	9	95	1150	25		
17.030.050	50	18	9	135	1600	25		

***Autres longueurs sur demande.**

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.