

**COLORIS** : spire rouge ou mauve.



**COMPOSITION** :

Tuyau résistant et flexible en PVC alimentaire.

**Spirale de renfort en PVC rigide antichoc**, ne s'écrase pas.

Résistance à l'abrasion, à l'élongation, aux agents chimique (liste).

**APPLICATIONS** :

\*Aspiration et Refoulement d'eau, de jus de fruits avec pulpe,

\*de denrées alimentaires à base de lait, lait,

\*de bières, vins, crus classés et alcools titrant jusqu'à 50% d'éthanol.



**TESTS, CONDITIONS** : Directive RE(UE) n°10/2011

Conformité pour le contact des denrées alimentaires

avec les simulants A B C 10 jours à 40° C.

6h à 40°C avec le simulant D1.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -10° C / + 60° C

CODE : 12.602 ALIMENTAIRE									
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre		Pression de Service	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
CODE	INT.	EXT.	BAR	BAR	mH20	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.602.019	19	25,0	8,5	26	7	85	275	25	
12.602.020	20	25,0	8,5	25	7	85	280	25	
12.602.025	25	31,4	7,5	22	6	105	350	25	
12.602.030	30	36,8	7,5	22	6	120	440	25	
12.602.032	32	39,0	7	21	6	125	460	25	
12.602.035	35	42,2	6,5	20	6	138	520	25	
12.602.038	38	45,8	6,5	19	6	150	570	25	
12.602.040	40	48,0	6,5	19	6	165	590	25	
12.602.045	45	53,0	6,5	19	6	195	670	25	
12.602.050	50	58,6	5,5	16	6	215	830	25	
12.602.051	51	59,6	5,5	16	6	215	835	25	
12.602.055	55	64,2	5	15	6	225	880	25	
12.602.060	60	69,4	5	15	6	260	950	25	
12.602.063	63	72,6	5	15	6	275	1000	25	
12.602.070	70	79,8	4,5	13	6	310	1150	25	
12.602.075	75	85,0	4,5	13	6	320	1450	25	
12.602.076	76	86,0	4,5	13	6	334	1460	25	
12.602.080	80	90,2	4,5	13	6	350	1530	25	
12.602.090	90	100,6	4,5	13	6	415	1750	25	
12.602.100	100	111,0	4	12	6	430	2150	25	
12.602.102	102	113,0	4	12	6	450	2170	25	
12.602.110	110	121,4	3,5	11	5	500	2450	25	
12.602.120	120	132,0	3,5	11	5	620	2900	25	
12.602.125	125	137,6	3,5	11	4	630	3200	25	
12.602.127	127	139,6	3,5	11	4	660	3220	25	
12.602.150	150	164,2	3,5	10	3	750	4200	25	
12.602.152	152	166,2	3,5	10	3	900	4220	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.