

# HELIFLEX<sup>®</sup> GPL SOUDURE

## BUTANE PROPANE

**COLORIS** : Extérieur orange ou noir, intérieur noir



**COMPOSITION** :

Caoutchouc naturel et synthétique lisse noir,  
tuyau renforcé par des fils haute ténacité.  
Résistant aux variations climatiques, à l'abrasion,  
aux solutions chimiques (liste) et à la flamme.



**APPLICATIONS** : SOUDAGE GPL (butane/propane)

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : - 30 °C à + 80 °C

**TESTS/HOMOLOGATIONS/NORMES** : BS 3212 TYPE 2.

### CODE : 20.270 TUYAUX TECHNIQUES

REFERENCE HELIFLEX	Diam ètre		Pre ssion		Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client	
	INT.	EXT.	service	d'éclatement					
Code	m	m	bar	bar	mm	gr/m	m	€/M/HT	
20.270.006	1/4"	6	13	20	60	30	155	25 à 100	
20.270.006	1/4"	6	14	20	60	30	185	25 à 100	
20.270.008	5/16"	8	15	20	60	40	190	25 à 100	
20.270.008	5/16"	8	16	20	60	40	225	25 à 100	
20.270.009	23/64"	9	16	20	60	45	205	25 à 100	
20.270.010	3/8"	10	17	20	60	50	220	25 à 100	
20.270.010	3/8"	10	18	20	60	50	260	25 à 100	
20.270.013	1/2"	13	22.5	20	60	65	400	25 à 100	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.