

HELIFIRE R.I.A. SI 12 ou 20 Bar

Dévidoirs postes / lutte incendie

COLORIS : Noir ou Rouge.



COMPOSITION :

Tuyau lisse en **Thermorub** renforcé avec fils polyester.

Résiste à l'abrasion, à la flamme et aux agents atmosphériques.

APPLICATIONS :

*Dévidoirs postes incendie

*transfert de poudre chimique ou d'eau

TEMPERATURE D'EMPLOI : - 10° / + 60° C

TESTS/NORMES : TS EN 694 +A1 - KIWA - ISO 1307

CODE : 20.255 TUYAUX TECHNIQUES 12 BAR								
REFERENCE HELIFLEX	Diam ètre		Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Longueurs	Tarif
code	INT.	EXT.						
20.255.019	19	26	12	42	230	385	20 à 100	
20.255.025	25	33	12	42	300	565	20 à 100	
20.255.033	33	43	7	25	385	910	20 à 100	

CODE : 20.256 TUYAUX TECHNIQUES 20 BAR								
REFERENCE	Diam ètre		Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Longueurs	Tarif
code	INT.	EXT.						
20.256.012,5	12,5	19	20	70	200	235	20 à 100	
20.256.019	19	26	20	70	230	380	20 à 100	
20.256.025	25	33	20	70	300	560	20 à 100	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.