

# GAINES ORION UL 94 V0

## Résistance et souplesse

**COLORIS** : Gris-Bleu / Gris



**COMPOSITION** :

Gaine résistante, légère et flexible en PVC auto-extinguible UL 94 V0.  
Spirales de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas.  
Résistante aux variations climatiques, aux solutions chimiques (liste).



**APPLICATIONS** :

**Ventilation industrielle :**

- \*poudres
- \*fumées, évacuation de gaz
- \*copeaux

Auto Extinguible UL 94 V0

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -10°C à + 60 °C



**CODE : 12.580 GAINES PROTECTION VENTILATION**



REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.	Epaisseur paroi	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
code	mm	mm	mH20	mm	gr/m	m*	€/M/HT
12.580.020	20	0,6	5	20	170	25	
12.580.025	25	0,7	5	25	185	25	
12.580.030	30	0,7	5	30	225	25	
12.580.032	32	0,8	5	32	255	25	
12.580.035	35	0,8	5	35	300	25	
12.580.038	38	0,8	5	38	310	25	
12.580.040	40	0,9	4	40	330	25	
12.580.045	45	0,9	4	45	370	25	
12.580.050	50	1	4	50	440	25	
12.580.060	60	1	4	60	560	25	
12.580.063	63	1	4	63	600	25	
12.580.070	70	1	4	70	640	25	
12.580.075	75	1,1	4	75	730	25	
12.580.080	80	1,1	4	80	790	25	
12.580.090	90	1,1	4	90	950	25	
12.580.100	100	1,2	4	100	980	25	
12.580.110	110	1,3	4	110	1120	25	
12.580.120	120	1,3	4	120	1300	25	
12.580.125	125	1,3	4	125	1360	25	
12.580.130	130	1,3	4	140	1265	25	
12.580.140	140	1,3	4	145	1460	25	
12.580.150	150	1,3	4	150	1760	25	
12.580.200	200	1,3	4	200	2650	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.