

## MATERIEL DE MANIPULATION (2/2)



**Code :**  
**Temp. :** -40° à + 80° C  
**DI. Int. :** 25.4 et 254 mm

Tuyau caoutchouc naturel blanc conducteur, résistant à l'abrasion, pour le refoulement de matériaux abrasifs (sucre, farine, lait en poudre, granules etc.)  
**Bar :** 12      **Norme :** ISO 1307



**Code :**  
**Temp. :** -40° à + 80° C  
**DI. Int. :** 25.4 et 254 mm

Tuyau caoutchouc naturel blanc conducteur, résistant à l'abrasion, pour l'aspiration et le refoulement de matériaux abrasifs (sucre, farine, lait en poudre, granules etc.)  
**Bar :** 10      **Norme :** ISO 1307



**Code :**  
**Temp. :** -40° à + 80° C  
**DI. Int. :** 25.4 à 254 mm

Tuyau caoutchouc naturel blanc conducteur, résistant à l'abrasion, pour l'aspiration et le refoulement de matériaux abrasifs (sucre, farine, lait en poudre, granules etc.)  
**Bar :** 10      **Norme :** ISO 1307



**Code :**  
**Temp. :** -40° à + 80° C  
**DI. Int. :** 25.4 à 152.4 mm

Tuyau caoutchouc naturel blanc conducteur, résistant à l'abrasion, pour l'aspiration et le refoulement de matériaux abrasifs (sucre, farine, lait en poudre, granules etc.)  
**Bar :** 10      **Norme :** ISO 1307



**Code :**  
**Temp. :** -40° à + 70° C  
**DI. Int. :** ...

Tuyau caoutchouc naturel conducteur, résistant à l'abrasion, pour le matériel de manipulation abrasif  
**Bar:**120 mm3 **Norme :** Acc 53516