


FLAT CAOUTCHOUC - Refoulement de liquides

COLORIS : Noir intérieur et extérieur, toilé. 

COMPOSITION :

Tuyau plat en caoutchouc naturel et synthétique.

Insertion couche composée d'un textile d'une haute tenue.

APPLICATIONS : Refoulement d'eau, eaux chargées, fertilisants, acides & solutions (liste). Agriculture et Industrie.

Convient aux applications les plus exigeantes

Pour pompes submersibles dans l'industrie et les Travaux Publics.



TEMPERATURE D'EMPLOI : -25 °C à + 70 °C

CODE : 20.131		5 BAR	Tuyau plat				
REFERENCE	Diam ètre	P.S.	P.E.	Poids	Longueurs	Tarif client	
HELIFLEX	INT. / mm	EXT./mm	Bar	Bar	gr/m	standard en m*	€/M/HT
20.131.050	50,8 2"	56	5	15	705	40 à 61	
20.131.063	63,5 2 1/2"	69	5	15	871	40 à 61	
20.131.070	70 2 3/4"	76	5	15	1031	40 à 61	
20.131.076	76,2 3"	82	5	15	1090	40 à 61	
20.131.100	101,6 4"	108	5	15	1592	40 à 61	
20.131.127	127 5"	134	5	15	2145	40 à 61	
20.131.152	152,4 6"	160	5	15	2718	40 à 61	
20.131.203	203,2 8"	213	5	15	4218	20 à 40	
20.131.254	254 10"	264	5	15	6035	20	
20.131.304	304,8 12"	315	5	15	7075	20	
20.131.355	355,6 14"	367	5	15	9035	6	
20.131.406	406,4 16"	417	5	15	10715	6	
20.131.508	508 20"	519	5	15	12205	6	

CODE : 20.133		10 BAR	Tuyau plat				
REFERENCE	Diam ètre	P.S.	P.E.	Poids	Longueurs	Tarif client	
HELIFLEX	INT. / mm	EXT./mm	Bar	Bar	gr/m	standard en m*	€/M/HT
20.133.050	50,8 2"	57	10	30	785	40 à 61	
20.133.063	63,5 2 1/2"	70	10	30	968	40 à 61	
20.133.070	70 2 3/4"	77	10	30	1137	40 à 61	
20.133.076	76,2 3"	83	10	30	1232	40 à 61	
20.133.100	101,6 4"	109	10	30	1785	40 à 61	
20.133.127	127 5"	136	10	30	2650	40 à 61	
20.133.152	152,4 6"	162	10	30	3556	40 à 61	
20.133.203	203,2 8"	217	10	30	6285	20 à 40	
20.133.254	254 10"	268	10	30	8280	20	

CODE : 20.136		20 BAR	Tuyau plat				
REFERENCE	Diam ètre	P.S.	P.E.	Poids	Longueurs	Tarif client	
HELIFLEX	INT. / mm	EXT./mm	Bar	Bar	gr/m	standard en m*	€/M/HT
20.136.050	50,8 2"	59	20	60	1015	40 à 61	
20.136.063	63,5 2 1/2"	73	20	60	1375	40 à 61	
20.136.070	70 2 3/4"	79	20	60	1542	40 à 61	
20.136.076	76,2 3"	86	20	60	1753	40 à 61	
20.136.100	101,6 4"	112	20	60	2307	40 à 61	
20.136.127	127 5"	138	20	60	2990	40 à 61	
20.136.152	152,4 6"	163	20	60	3563	40 à 61	

*Autres longueurs sur demande.

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.