


COLORIS : Spire fuschia. 

COMPOSITION :

Tuyau alimentaire spécial pour un **service intensif** avec composants spécialement étudiés pour boissons distillées ou fermentées.

Mélange ultra souple

composition très robuste, résiste à l'élongation.

Recommandé aussi pour des

conditions de service sévère.

APPLICATIONS :

*Aspiration et refoulement de liquides alimentaires

*De vins, de crus classés et d'alcools classés,

*pour l'alcool fort titrant jusqu'à 50% d'éthanol.



TESTS, CONDITIONS : Directive RE(UE) n°10/2011

Conformité pour le contact des denrées alimentaires

avec les simulants A B C 10 jours à 40°C

6h à 40°C avec le simulant D1.

IANESCO PV -n° RE-13/105324 DU 9/7/2013

résistant au cycle lavage 3 fois 30 mn à 100°C eau distillée.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -15° C à + 60° C

CODE : 12.032 ALIMENTAIRE								
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT. EXT.		Epaisseur de paroi	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Longueurs standard	Tarif client
CODE	mm		mm	BAR	BAR	gr/m	m	€/M/HT
12.032.020	20	28,0	4.0	10	30	370	25	
12.032.025	25	33,4	4.2	10	30	500	25	
12.032.030	30	39,0	4.5	8,3	25	580	25	
12.032.035	35	44,0	4.5	7,3	22	650	25	
12.032.038	38	47,2	4.6	8	24	700	25	
12.032.040	40	50,4	5.0	7	21	770	25	
12.032.045	45	55,2	5.1	6,6	20	850	25	
12.032.050	50	60,4	5.2	6	18	1050	25	
12.032.051	51	61,4	5.2	6	18	1070	25	
12.032.060	60	70,6	5.3	5,6	17	1300	25	
12.032.063	63	74,0	5.5	5,6	17	1400	25	
12.032.070	70	81,4	5.7	5,3	16	1600	25	
12.032.080	80	92,0	6.2	5	15	1950	25	
12.032.090	90	102,6	6.3	4,6	14	2170	25	
12.032.100	100	112,6	6.3	4,6	14	2700	25	
12.032.102	102	114,6	6.3	4,6	14	2750	25	
12.032.110	110	123,8	6.9	4,3	13	3000	25	
12.032.120	120	134,6	7.3	4	12	3300	25	
12.032.127	127	141,6	7.3	4	12	3370	25	
12.032.150	150	167,6	8.8	3	9	5200	25	
12.032.152	152	169,8	8.8	3	9	5300	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.