


COLORIS : Spire rouge 

COMPOSITION :

Tuyau alimentaire spécial pour **service intensif** avec composants spécialement étudiés pour boissons distillées ou fermentées. Mélange ultra souple d'une composition très robuste, résiste à l'élongation. Recommandé aussi pour des conditions de service sévère.

APPLICATIONS :

*Aspiration et refoulement de liquides alimentaires,


*De vins, de crus classés et d'alcools classés titrant jusqu'à 50% d'éthanol.

TESTS, CONDITIONS : Directive RE(UE) n°10/2011

Conformité pour le contact des denrées alimentaires avec les simulants A B C 10 jours à 40°C
6h à 40°C avec le simulant D1.

IANESCO PV-n° RE-13/105324 DU 9/7/2013
résistant au cycle lavage 3 fois 30 mn à 100°C eau distillée.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -15° C à + 60° C



CODE : 12.018 ALIMENTAIRE



REFERENCE HELIFLEX code	Diamètre		Epaisseur de paroi mm	Pression de service bar	Pression d'éclatement bar	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs standard m	Tarif client €/M/HT
	INT.	EXT.							
12.018.019	19	28,6	4.6	13	39	125	470	25	
12.018.020	20	29,6	4.6	13	39	138	470	25	
12.018.025	25	34,6	4.6	12,5	38	175	600	25	
12.018.030	30	40,0	4.8	11,5	35	175	680	25	
12.018.032	32	42,0	4.8	11	34	220	700	25	
12.018.035	35	45,4	5.0	11	33	240	750	25	
12.018.038	38	48,4	5.0	10,5	32	250	800	25	
12.018.040	40	50,4	5.0	10,5	32	260	850	25	
12.018.045	45	55,6	5.1	10	30	290	1000	25	
12.018.050	50	61,6	5.6	9,5	29	325	1200	25	
12.018.055	55	67,2	5.9	9,5	28	350	1400	25	
12.018.060	60	73,2	6.3	8,5	25	380	1600	25	
12.018.070	70	83,2	6.4	8	24	450	1900	25	
12.018.075	75	88,2	6.4	7,5	22	490	2000	25	
12.018.080	80	93,6	6.5	7	21	530	2200	25	
12.018.090	90	104,2	6.8	6,5	19	600	2500	25	
12.018.100	100	115,8	7.2	6	18	700	3300	25	
12.018.110	110	125,8	7.6	5,5	16	800	3700	25	
12.018.120	120	137,2	8.3	4,5	14	900	4000	25	
12.018.150	150	170,4	9.8	4,5	13	1350	6300	25	
12.018.200	200	226,0	12.00	3,5	11	3000	10300	25	
12.018.250	250	279,0	14.00	3,5	10	5000	15000	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.