



COMPOSITION

- ° Tuyau flexible en PVC avec spire de renfort PVC qui évite l'élongation et lui confère une résistance mécanique particulière, ne s'écrase pas.
- ° Surface extérieure lisse, léger et flexible. Souplesse et tenue à l'abrasion, aux variations de températures (climatiques) et à la pression, **repousse le termite.**
- ° Son mélange est **contre-termites**, résistance au chlore et aux agents chimiques de traitement de l'eau, des piscines, bassins et spas, formule concentrée sur la masse intégrale du tuyau qui lui confère une résistance exceptionnelle et unique sur le marché du tuyau PVC.
- ° Mélange spécialement conçu **CONTRE-TERMITES – Norme EN 118.**

APPLICATIONS

Alimentation et Filtration PISCINE, véhiculer de l'eau chaude dans SPAS, BAINS, JACUZZIS.

Recommandation du fabricant : le tuyau doit être enterré dans une **épaisseur de sable de rivière**, suivre également les recommandations préfectorales pour le termite, **ne pas utiliser de remblais.** Ne pas utiliser pour les liaisons surpresseurs balais/nages à contre-courant, ni pour systèmes de nettoyage intégrés style Quickclean.

TEMPERATURE d'EMPLOI : -10° à +60°C

NORMES : fabriqué sous NORME EN 118 et NORME ISO 3994 conformes aux normes raccords pression/évac. (UNE 53112-UNE 53114).

ISOPTERA



TUYAU HELIFLEX SPAFLEX RESISTANT AUX TERMITES

CREE IL Y A PLUS DE

15 ANS

**NOTRE LONGUE
EXPERIENCE EST LA
SIGNATURE DE SA
RESISTANCE**



Carte communiquée par les préfetures concernées

HELIFLEX® FRANCE

Les tuyaux PVC et spiralés, tuyaux Caoutchoucs - Depuis 1967

15 Mée du Cdt de Robien - 13011 Marseille (France).
04.91.87.63.50 (55 fax) - contact@heliflex.fr

